


# BRIDE TOURNANTES ZINGUÉES POUR TUBE PVC - PN 10/16 FORGED LOOSE PLATE FLANGE FOR PVC TUBE - PN 10/16



PN 10/16



## INFORMATION TECHNIQUE - TECHNICAL INFORMATION

| Désignation - Designation |                      |         | Bride - Flange |                                        |                                                             |                                                       |                                     |                        | Boulons - Bolting |                      | Poids approx.<br>Weight aprox.<br>(kg) |
|---------------------------|----------------------|---------|----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------|
| COD.                      | Tube PVC<br>PVC tube |         | PN             | Diamètre extérieur<br>Outside diameter | Diamètre de perçage pour boulons<br>Diameter of bolt circle | Diamètre du trou pour boulon<br>Diameter of bolt hole | Diamètre d'alésage<br>Bore diameter | Épaisseur<br>Thickness | Nombre<br>Number  | Diamètre<br>Diameter |                                        |
|                           | DN                   | Ød (mm) |                | ØD (mm)                                | ØK (mm)                                                     | ØL (mm)                                               | ØB <sub>3</sub> (mm)                | C <sub>1</sub> (mm)    | nr (n°)           | Ø (mm)               |                                        |
| FPVC0050                  | 50                   | 50      | 10             | 165 ± 2,0                              | 125 ± 1,0                                                   | 18 +1,0/0                                             | 63 ± 0,5/0                          | 12 +1,0/-1,3           | 4                 | M16                  | 1,63                                   |
| FPVC0063                  | 65                   | 63      | 10             | 185 ± 2,0                              | 145 ± 1,0                                                   | 18 +1,0/0                                             | 78 ± 0,5/0                          | 12 +1,0/-1,3           | 4                 | M16                  | 1,99                                   |
| FPVC0075                  | 65                   | 75      | 10             | 185 ± 2,0                              | 145 ± 1,0                                                   | 18 +1,0/0                                             | 92 ± 0,5/0                          | 12 +1,0/-1,3           | 4                 | M16                  | 1,81                                   |
| FPVC0090                  | 80                   | 90      | 16             | 200 ± 2,0                              | 160 ± 1,0                                                   | 18 +1,0/0                                             | 110 ± 0,5/0                         | 12 +1,0/-1,3           | 8                 | M16                  | 1,88                                   |
| FPVC0110                  | 100                  | 110     | 16             | 220 ± 2,0                              | 180 ± 1,0                                                   | 18 +1,0/0                                             | 133 ± 0,5/0                         | 12 +1,0/-1,3           | 8                 | M16                  | 2,09                                   |
| FPVC0125                  | 125                  | 125     | 16             | 250 ± 2,0                              | 210 ± 1,0                                                   | 18 +1,0/0                                             | 149 +1,0/0                          | 12 +1,0/-1,3           | 8                 | M16                  | 2,80                                   |
| FPVC0140                  | 125                  | 140     | 16             | 250 ± 2,0                              | 210 ± 1,0                                                   | 18 +1,0/0                                             | 167 +1,0/0                          | 12 +1,0/-1,3           | 8                 | M16                  | 2,37                                   |
| FPVC0160                  | 150                  | 160     | 16             | 285 ± 2,0                              | 240 ± 1,0                                                   | 22 +1,0/0                                             | 190 +1,0/0                          | 12 +1,0/-1,3           | 8                 | M20                  | 3,06                                   |
| FPVC0200                  | 200                  | 200     | 10             | 340 ± 3,0                              | 295 ± 1,0                                                   | 22 +1,0/0                                             | 232 +1,0/0                          | 14 +1,0/-1,3           | 8                 | M20                  | 5,01                                   |
| FPVC6200                  | 200                  | 200     | 16             | 340 ± 3,0                              | 295 ± 1,0                                                   | 22 +1,0/0                                             | 232 +1,0/0                          | 14 +1,0/-1,3           | 12                | M20                  | 4,84                                   |
| FPVC0250                  | 250                  | 250     | 10             | 395 ± 3,0                              | 350 ± 1,0                                                   | 22 +1,0/0                                             | 285 +1,0/0                          | 14 +1,0/-1,3           | 12                | M20                  | 5,97                                   |
| FPVC6250                  | 250                  | 250     | 16             | 405 ± 3,0                              | 355 ± 1,0                                                   | 26 +1,0/0                                             | 285 +1,0/0                          | 14 +1,0/-1,3           | 12                | M24                  | 6,46                                   |
| FPVC0315                  | 300                  | 315     | 10             | 445 ± 3,0                              | 400 ± 1,0                                                   | 22 +1,0/0                                             | 345 +1,0/0                          | 14 +1,0/-1,3           | 12                | M20                  | 6,33                                   |
| FPVC6315                  | 300                  | 315     | 16             | 460 ± 3,0                              | 410 ± 1,0                                                   | 26 +1,0/0                                             | 345 +1,0/0                          | 14 +1,0/-1,3           | 12                | M24                  | 7,31                                   |

## CARACTERISTIQUES

- Matière: Acier S235JR selon NF EN 10025-2 (RSt 37.2).
- Finition: Zinguée.
- Toutes les installations doivent respecter les valeurs P-T selon les normes.
- Marquage: ATUSA; PVC; DN/Ød; MATÉRIEL; PN; N° COULÉE.

## DOMAINES D'APPLICATION

- Systèmes hydrauliques.
- Approvisionnement en eau, pompage et distribution d'eau.

### Remarques:

Étant donné la complexité, la variété et le grand nombre de spécifications particulières de chaque installation, conjugués à l'existence de divers facteurs pouvant affecter les conditions de travail et la nature du produit, il incombe à l'utilisateur final d'effectuer les tests nécessaires pour assurer un bon fonctionnement du produit dans chaque domaine d'application.

L'installation du produit doit être effectuée et entretenue conformément aux bonnes pratiques et aux normes en vigueur.

Note : En raison de l'évolution constante de nos produits, ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

## BASIC FEATURES

- Material: Steel S235JR according to EN 10025-2 (RSt 37.2).
- Finished: zincated.
- All installations has to meet the P-T values specified in the legal requirements.
- Marking: ATUSA; PVC; DN/Ød; MATERIAL; PN; HEAT Number.

## GENERAL APPLICATIONS

- Water systems.
- Water supply, pumping and connection plants.

### Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Rev.2-11.21



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España  
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: [ventas@atusagroup.com](mailto:ventas@atusagroup.com)  
[www.atusagroup.com](http://www.atusagroup.com)