


FLANGIA LIBERA PIANA IN ALLUMINIO BIANCHE DIN 2642 - MM PN 10

WHITE ALUMINIUM LOOSE PLATE FLANGE DIN 2642 - MM PN 10




PN 10

GAMMA METRICA
METRIC RANGE



Flangia Libera in Alluminio
Aluminium Loose Flange



INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

Designazione - Designation				Flangia - Flange						Viti - Bolting		Peso appros. Weight aprox. (kg)
COD.	Tubo di acciaio Steel tube			PN	Diametro esterno Outside diameter	Diametro del cerchio di viti Diameter of bolt circle	Diametro foro per viti Diameter of bolt hole	Diametro interno ISO ISO Bore diameter	Spessore Thickness	Numero Number	Diametro Diameter	
	DN	NPS	Ød (mm)		ØD (mm)	ØK (mm)	ØL (mm)	ØB (mm)	C (mm)	nr (n')	Ø (mm)	
FPABM043	40	1 1/2"	40/43	10	150	110	18	48	16	4	M16	0,62
FPABM053	50	2"	50/53	10	165	125	18	60	16	4	M16	0,74
FPABM073	65	2 1/2"	65/73	10	185	145	18	75	16	4	M16	0,88
FPABM084	80	3"	80/84	10	200	160	18	90	18	8	M16	1,08
FPABM104	100	4"	100/104	10	220	180	18	111	18	8	M16	1,27
FPABM129	125	5"	125/129	10	250	210	18	136	18	8	M16	1,50
FPABM154	150	6"	150/154	10	285	240	22	161	18	8	M20	1,89
FPABM204	200	8"	200/204	10	340	295	22	212	20	8	M20	2,76
FPABM254	250	10"	250/254	10	395	350	22	264	22	12	M20	3,66
FPABM304	300	12"	300/304	10	445	400	22	315	22	12	M20	4,30

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

- Finitura laccata in bianco.
- Peso ridotto.
- Alluminio EN AB 47100.
- La superficie di contatto tra acciaio inox e alluminio non presenta problemi di corrosione.
- Per aree umide o interrate.
- La polvere contiene resine epossidiche e poliestere che formano un rivestimento con una buona resistenza ai danni meccanici, ai detergenti e agli oli. Resistenza all'ingiallimento.
- Buona resistenza chimica.
- Eccellente effetto protettivo e decorativo.
- Flangia con dimensioni conformi alla DIN 2642, tranne che per lo spessore e il diametro interno.
- Tutte le installazioni devono rispettare i valori P-T secondo i requisiti legali specificati.

BASIC FEATURES

- White lacquered finish.
- Light weight.
- Aluminium EN AB 47100.
- The contact surface between the stainless Steel and the aluminium does not raise any corrosion problems.
- Ideal for buried and humid areas.
- The powder contains epoxy and polyester resins with good resistance to mechanical damage, detergents and oils. It has good resistance to yellowing.
- Excellent protective and decorative effects.
- Good chemical resistance.
- Flange with dimensions according to DIN 2642 except thickness and bore diameter.
- All installations has to meet the P-T values specified in the legal requirements.

Rev.0-04.25
1/2



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com



APPLICAZIONI GENERALI

- Sistemi idrici.
- Impianti di acqua potabile.
- Sistemi di alimentazione e pompaggio dell'acqua.
- Applicazioni industriali di acqua, gas, vapore, condensati e oli.
- Impianti di sicurezza antincendio.
- Industria chimica, alimentare, termica e farmaceutica.

Osservazioni:

Data la complessità, la varietà e l'elevato numero di specifiche particolari di ciascuna installazione, unitamente all'esistenza di vari fattori che possono influenzare le condizioni di lavoro e la natura del prodotto, è responsabilità dell'utente finale eseguire le prove necessarie per garantire il corretto funzionamento del prodotto in ogni specifica applicazione.

L'installazione del prodotto deve essere eseguita e mantenuta secondo codici di buona pratica e/o norme vigenti.

GENERAL APPLICATIONS

- Water systems.
- Installations of Water for Human consumption.
- Water supply, pumping and connection plants.
- Industrial applications of water, gas, steam, condensates and oils.
- Fire Fighting Installations.
- Chemical, food, thermal and pharmaceutical industries.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Nota: A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti, i dati forniti possono essere modificati senza preavviso.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.0-04.25

2/2

