




AISI 316L



CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

- Realizzato in acciaio inossidabile AISI 316L.
- Conforme alla norma DIN 11852.
- Finitura: Lucida.
- Finitura della superficie interna $Ra \leq 0,8 \mu m$.
- Giunzione di tubi in acciaio inox secondo DIN 11850 e UNI EN 10357.

BASIC FEATURES

- Made of stainless steel AISI 316L.
- According to DIN 11852 standard.
- Ending: Polish.
- Internal surface finished $Ra \leq 0,8 \mu m$.
- Joining of stainless steel pipes according DIN 11850 and EN 10357.

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

Designazione - Designation				DIMENSIONI - DIMENSIONS			Peso appros. Weight aprox. (g)
COD.	Tubo di acciaio Steel tube			Diametro esterno Outside diameter	Spessore Thickness	Lunghezza Length	
	DN	NPS	Ø est (mm)	D x D1 (mm)	T (mm)	L (mm)	
IARC6032	15 x 10	1/2" x 3/8"	18,0 x 12,0	18,0 ± 0,1 x 12,0 ± 0,1	1,5 ± 0,2	11 ± 2	6
IARC6042	20 x 10	3/4" x 3/8"	22,0 x 12,0	22,0 ± 0,2 x 12,0 ± 0,1	1,5 ± 0,2	18 ± 2	10
IARC6043	20 x 15	3/4" x 1/2"	22,0 x 18,0	22,0 ± 0,2 x 18,0 ± 0,1	1,5 ± 0,2	7 ± 2	50
IARC6052	25 x 10	1" x 3/8"	28,0 x 12,0	28,0 ± 0,2 x 12,0 ± 0,1	1,5 ± 0,2	28 ± 2	25
IARC6053	25 x 15	1" x 1/2"	28,0 x 18,0	28,0 ± 0,2 x 18,0 ± 0,1	1,5 ± 0,2	18 ± 2	20
IARC6054	25 x 20	1" x 3/4"	28,0 x 22,0	28,0 ± 0,2 x 22,0 ± 0,2	1,5 ± 0,2	23 ± 2	10
IARC6063	32 x 15	1 1/4" x 1/2"	34,0 x 18,0	34,0 ± 0,2 x 18,0 ± 0,1	1,5 ± 0,2	30 ± 2	40
IARC6064	32 x 20	1 1/4" x 3/4"	34,0 x 22,0	34,0 ± 0,2 x 22,0 ± 0,2	1,5 ± 0,2	22 ± 2	40
IARC6065	32 x 25	1 1/4" x 1"	34,0 x 28,0	34,0 ± 0,2 x 28,0 ± 0,2	1,5 ± 0,2	11 ± 2	20
IARC6074	40 x 20	1 1/2" x 3/4"	40,0 x 22,0	40,0 ± 0,2 x 22,0 ± 0,2	1,5 ± 0,2	33 ± 2	40
IARC6075	40 x 25	1 1/2" x 1"	40,0 x 28,0	40,0 ± 0,2 x 28,0 ± 0,2	1,5 ± 0,2	22 ± 2	30
IARC6076	40 x 32	1 1/2" x 1 1/4"	40,0 x 34,0	40,0 ± 0,2 x 34,0 ± 0,2	1,5 ± 0,2	11 ± 2	20
IARC6085	50 x 25	2" x 1"	52,0 x 28,0	52,0 ± 0,3 x 28,0 ± 0,2	1,5 ± 0,2	44 ± 2	80
IARC6086	50 x 32	2" x 1 1/4"	52,0 x 34,0	52,0 ± 0,3 x 34,0 ± 0,2	1,5 ± 0,2	33 ± 2	60
IARC6087	50 x 40	2" x 1 1/2"	52,0 x 40,0	52,0 ± 0,3 x 40,0 ± 0,2	1,5 ± 0,2	22 ± 2	40
IARC6096	65 x 32	2 1/2" x 1 1/4"	70,0 x 34,0	70,0 ± 0,4 x 34,0 ± 0,2	2,0 ± 0,2	62 ± 2	200
IARC6097	65 x 40	2 1/2" x 1 1/2"	70,0 x 40,0	70,0 ± 0,4 x 40,0 ± 0,2	2,0 ± 0,2	51 ± 2	170
IARC6098	65 x 50	2 1/2" x 2"	70,0 x 52,0	70,0 ± 0,4 x 52,0 ± 0,3	2,0 ± 0,2	29 ± 2	110
IARC60A7	80 x 40	3" x 1 1/2"	85,0 x 40,0	85,0 ± 0,4 x 40,0 ± 0,2	2,0 ± 0,2	78 ± 2	300
IARC60A8	80 x 50	3" x 2"	85,0 x 52,0	85,0 ± 0,4 x 52,0 ± 0,3	2,0 ± 0,2	56 ± 2	210
IARC60A9	80 x 65	3" x 2 1/2"	85,0 x 70,0	85,0 ± 0,4 x 70,0 ± 0,4	2,0 ± 0,2	27 ± 2	120
IARC60C8	100 x 50	4" x 2"	104,0 x 52,0	104,0 ± 0,8 x 52,0 ± 0,3	2,0 ± 0,2	90 ± 2	440
IARC60C9	100 x 65	4" x 2 1/2"	104,0 x 70,0	104,0 ± 0,8 x 70,0 ± 0,4	2,0 ± 0,2	64 ± 2	300
IARC60CA	100 x 80	4" x 3"	104,0 x 85,0	104,0 ± 0,8 x 85,0 ± 0,4	2,0 ± 0,2	34 ± 2	180

Osservazioni:

Data la complessità, la varietà e l'elevato numero di specifiche particolari di ciascuna installazione, unitamente all'esistenza di vari fattori che possono influenzare le condizioni di lavoro e la natura del prodotto, è responsabilità dell'utente finale eseguire le prove necessarie per garantire il corretto funzionamento del prodotto in ogni specifica applicazione. L'installazione del prodotto deve essere eseguita e mantenuta secondo codici di buona pratica e/o norme vigenti.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Nota: A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti, i dati forniti possono essere modificati senza preavviso.

Note: Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.1-05.23

