


BULLONE ESAGONALE IN ACCIAIO INOX DIN 933

STAINLESS STEEL HEXAGONAL BOLT DIN 933



AISI 304 (A2)



INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

Designazione - Designation		DIMENSIONI - DIMENSIONS				Peso appros. Weight aprox. (g)
COD.	Metrica - Metrics d	L (mm)	S (mm)	k (mm)	e (mm)	
TI331250	M12	50	19	7,5	20,8	52
TI331260	M12	60	19	7,5	20,8	63
TI331460	M14	60	22	8,8	23,9	88
TI331470	M14	70	22	8,8	23,9	97
TI331480	M14	80	22	8,8	23,9	107
TI331640	M16	40	24	10,0	26,2	90
TI331650	M16	50	24	10,0	26,2	103
TI331660	M16	60	24	10,0	26,2	120
TI331670	M16	70	24	10,0	26,2	130
TI331680	M16	80	24	10,0	26,2	144
TI331690	M16	90	24	10,0	26,2	157
TI331610	M16	100	24	10,0	26,2	170
TI331611	M16	110	24	10,0	26,2	184
TI331612	M16	120	24	10,0	26,2	197
TI332070	M20	70	30	12,5	32,9	220
TI332080	M20	80	30	12,5	32,9	238
TI332090	M20	90	30	12,5	32,9	258
TI332010	M20	100	30	12,5	32,9	279
TI332011	M20	110	30	12,5	32,9	300
TI332012	M20	120	30	12,5	32,9	320
TI332490	M24	90	36	15,5	39,9	423
TI332712	M27	120	41	17,5	45,2	647
TI333013	M30	130	46	18,7	50,8	874
TI333314	M33	140	50	21,0	55,4	960

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

- Testa esagonale.
- Filettatura metrica completa conformi alla norma DIN 933.
- Materiale: Acciaio inox AISI 304 (A2).

Osservazioni:

Data la complessità, la varietà e l'elevato numero di specifiche particolari di ciascuna installazione, unitamente all'esistenza di vari fattori che possono influenzare le condizioni di lavoro e la natura del prodotto, è responsabilità dell'utente finale eseguire le prove necessarie per garantire il corretto funzionamento del prodotto in ogni specifica applicazione.

L'installazione del prodotto deve essere eseguita e mantenuta secondo codici di buona pratica e/o norme vigenti.

Nota: A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti, i dati forniti possono essere modificati senza preavviso.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

BASIC FEATURES

- Hexagonal head.
- Metric full thread according to DIN 933 standard.
- Material: Stainless steel AISI 304 (A2).

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Rev.0-03.23



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com