


RACCORDO FEMMINA A SALDARE DIN 11851 - SERIE 2

DIN 11851 WELDING MALE - SERIES 2



AISS 304



CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

- Realizzato in acciaio inossidabile AISI 304.
- Conforme alla norma DIN 11851.
- Finitura: Lucida.
- Filettatura conforme alla norma DIN 405.
- Finitura della superficie interna $Ra \leq 0,8 \mu m$.
- Giunzione di tubi in acciaio inox secondo DIN 11850 e UNI EN 10357.

BASIC FEATURES

- Made of stainless steel AISI 304.
- According to DIN 11851 standard.
- Ending: Polish.
- Thread according to DIN 405 standard.
- Internal surface finished $Ra \leq 0,8 \mu m$.
- Joining of stainless steel pipes according DIN 11850 and EN 10357.

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

DN	COD.	DIMENSIONI - DIMENSIONS				Peso appross. Weight approx. (g)
		A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)	
25	I3804205	26	29	Rd52x1/6"	29	0,114
32	I3804206	32	35	Rd58x1/6"	32	0,129
40	I3804207	38	41	Rd65x1/6"	33	0,161
50	I3804208	50	53	Rd78x1/6"	35	0,218
65	I3804209	65	70	Rd95x1/6"	40	0,343
80	I380420A	80	85	Rd110x1/4"	45	0,506
100	I380420C	100	104	Rd130x1/4"	54	0,626

Osservazioni:

Data la complessità, la varietà e l'elevato numero di specifiche particolari di ciascuna installazione, unitamente all'esistenza di vari fattori che possono influenzare le condizioni di lavoro e la natura del prodotto, è responsabilità dell'utente finale eseguire le prove necessarie per garantire il corretto funzionamento del prodotto in ogni specifica applicazione. L'installazione del prodotto deve essere eseguita e mantenuta secondo codici di buona pratica e/o norme vigenti.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Nota: A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti, i dati forniti possono essere modificati senza preavviso.

Note: Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.0-07.25



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com