



FLANGIA COLLARINO A SALDARE FORGIATA DIN 2634 - PN 25 FORGED WELDING NECK FLANGE DIN 2634 - PN 25



PN 25



Smusso del collarino
Chamfer of neck



Smusso richiesto per: da DN 200 a DN 500
Chamfer needed for: DN 200 to DN 500



INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

Designazione - Designation				Flangia - Flange										Cara - Face		Viti - Bolting		Peso appros. Weight aprox. (kg)
COD.	Tubo di acciaio Steel tube			PN	Diametro esterno Outside diameter	Diametro del cerchio di viti Diameter of bolt circle	Diametro foro per viti Bolt hole diameter	Altezza Height	Spessore Thickness	Diametro del collarino Neck diameter	Spessore del collarino Neck thickness	Altezza del estremo End height	Raggio del collarino Neck radius	Diametro Diameter	Altezza Height	Numero Number	Diametro Diameter	
	DN	NPS	ød=øA (mm)		ØD (mm)	ØK (mm)	ØL (mm)	H ₂ (mm)	C ₂ (mm)	ØN ₁ (mm)	S (mm)	H ₃ (mm)	R (mm)	Ød ₁ (mm)	f ₁ (mm)	nr (n°)	Ø (mm)	
F2634200	200	8"	219,1	25	360 ± 3,0	310± 1,0	26+1,0/0	80± 2,0	30± 1,5	244	6,3	16	10	278	3	12	M24	17,00
F2634250	250	10"	273,0	25	425 ± 3,0	370± 1,5	30+2,5/0	88± 2,0	32± 1,5	298	7,1	18	12	335	3	12	M27	24,40
F2634300	300	12"	323,9	25	485 ± 3,0	430± 1,5	30+2,5/0	92± 3,0	34± 1,5	352	8,0	18	12	395	4	16	M27	31,20
F2634350	350	14"	355,6	25	555 ± 3,0	490± 1,5	33+2,5/0	100± 3,0	38± 1,5	398	8,0	20	12	450	4	16	M30	47,20
F2634400	400	16"	406,4	25	620 ± 3,0	550± 1,5	36+2,5/0	110± 3,0	40± 1,5	452	8,8	20	12	505	4	16	M33	61,70
F2634450	450	18"	457,0	25	670 ± 3,0	600± 1,5	36+2,5/0	110± 3,0	46± 1,5	500	8,8	20	12	555	4	20	M33	75,50
F2634500	500	20"	508,0	25	730 ± 3,0	660± 1,5	36+2,5/0	125± 3,0	48± 1,5	558	10,0	20	12	615	4	20	M33	97,00

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

- Flangia conforme a DIN 2634 e UNI EN 1092-1.
- Materiale: Acciaio P250GH secondo la norma UNI EN 10222-2.
- Tipo di fronte: Tipo B, Faccia Sollevata.
- Tutte le installazioni devono rispettare i valori P-T secondo i requisiti legali specificati.
- Marcatura: ATUSA; DIN 2634; DN/Ød; MATERIALE; PN; N° DI FUSIONE.

APPLICAZIONI GENERALI

- Impianti idrici.
- Impianti di approvvigionamento idrico, pompaggio e allacciamento.
- Applicazioni industriali, oli e diesel.
- Impianti Antincendio.

Osservazioni:

Data la complessità, la varietà e l'elevato numero di specifiche particolari di ciascuna installazione, unitamente all'esistenza di vari fattori che possono influenzare le condizioni di lavoro e la natura del prodotto, è responsabilità dell'utente finale eseguire le prove necessarie per garantire il corretto funzionamento del prodotto in ogni specifica applicazione. L'installazione del prodotto deve essere eseguita e mantenuta secondo codici di buona pratica e/o norme vigenti.

BASIC FEATURES

- Flange according to DIN 2634 and EN 1092-1.
- Material: Steel P250GH according to EN 10222-2.
- Flange facing type: Type B, Raised Face.
- All installations has to meet the P-T values specified in the legal requirements.
- Marking: ATUSA; DIN 2634; DN/Ød; MATERIAL; PN; HEAT Number.

GENERAL APPLICATIONS

- Water systems.
- Water supply, pumping and connection plants.
- Industrial applications, oils and diesel.
- Fire Fighting Installations.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application. Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Nota: A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti, i dati forniti possono essere modificati senza preavviso.

Note: Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.2-02.26



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com