


Fig. 120

ACESSÓRIO INOXIDÁVEL ROSCADO - JOELHO F/F 45°**THREADED STAINLESS STEEL FITTING - ELBOW F/F 45°****ISO 4144****INFORMAÇÃO TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION**

DN	COD.	DIMENSÕES - DIMENSIONS		Peso aprox. Weight aprox. (kg)
		C (mm)	d (mm)	
1/4"	I1206001	17	17,5	0,025
3/8"	I1206002	19	22,0	0,040
1/2"	I1206003	21	27,0	0,069
3/4"	I1206004	25	32,0	0,095
1"	I1206005	29	39,5	0,165
1 1/4"	I1206006	33	49,0	0,215
1 1/2"	I1206007	37	55,0	0,305
2"	I1206008	42	67,0	0,475
2 1/2"	I1206009	48	84,0	0,790
3"	I120600A	54	98,5	1,110

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Fabricado em aço inoxidável austenítico AISI 316 com tratamento térmico normalizado.
- Método de fabrico: Fusão.
- Dimensões conformes norma ISO 4144.
- Roscas conformes norma NP EN 10226-1 / ISO 7-1 (tipo R-Rp).
- Temperatura de serviço: -20 a 220 °C.
- Pressão de serviço: PN 20.

APLICAÇÕES GERAIS

- Água, ar, vapor, óleos e gás.

Observações:

Dada a complexidade, variedade e grande quantidade de especificações particulares de cada instalação, em conjugação com a existência de diversos factores que podem afectar as condições de trabalho e natureza do produto, é da responsabilidade do utilizador final realizar os ensaios necessários para garantir o correcto funcionamento do produto em cada aplicação concreta.

A instalação do produto deverá ser realizada e mantida seguindo os códigos de boa prática e/ou normas existentes.

BASIC FEATURES

- Made of austenitic stainless steel AISI 316 with standard heat treatment.
- Production method: Fusion.
- Dimensions according to ISO 4144 standard.
- Threads according to EN 10226-1 / ISO 7-1 (type R-Rp).
- Working temperature range: -20 to 220 °C.
- Maximal working pressure: PN 20.

GENERAL APPLICATIONS

- Water, air, steam, oil and gas.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Nota : Devido ao constante desenvolvimento dos nossos produtos, o desenho e os dados fornecidos podem ser alterados sem aviso prévio.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.2-11.20



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com