


LIGAÇÃO MACHO SOLDAR DIN 11851 - SERIE 2

DIN 11851 WELDING MALE - SERIES 2



AIISI 304



CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Fabricadas em aço inoxidável AISI 304.
- Conformes a norma DIN 11851.
- Acabamento: Polido.
- Rosca conforme a norma DIN 405.
- Acabamento da superfície interna $Ra \leq 0,8 \mu m$.
- União de tubos de aço inoxidável conformes DIN 11850 e NP EN 10357.

BASIC FEATURES

- Made of stainless steel AISI 304.
- According to DIN 11851 standard.
- Ending: Polish.
- Thread according to DIN 405 standard.
- Internal surface finished $Ra \leq 0,8 \mu m$.
- Joining of stainless steel pipes according DIN 11850 and EN 10357.

INFORMAÇÃO TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

DN	COD.	DIMENSÕES - DIMENSIONS				Peso aprox. Weight aprox. (kg)
		A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)	
25	I3804205	26	29	Rd52x1/6"	29	0,114
32	I3804206	32	35	Rd58x1/6"	32	0,129
40	I3804207	38	41	Rd65x1/6"	33	0,161
50	I3804208	50	53	Rd78x1/6"	35	0,218
65	I3804209	65	70	Rd95x1/6"	40	0,343
80	I380420A	80	85	Rd110x1/4"	45	0,506
100	I380420C	100	104	Rd130x1/4"	54	0,626

Observações:

Dada a complexidade, variedade e grande quantidade de especificações particulares de cada instalação, em conjunção com a existência de diversos factores que podem afectar as condições de trabalho e natureza do produto, é da responsabilidade do utilizador final realizar os ensaios necessários para garantir o correcto funcionamento do produto em cada aplicação concreta.

A instalação do produto deverá ser realizada e mantida seguindo os códigos de boa prática e/ou normas existentes.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Nota : Devido ao constante desenvolvimento dos nossos produtos, o desenho e os dados fornecidos podem ser alterados sem aviso prévio.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.0-05.23



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com