




CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Fabricadas em aço inoxidável AISI 304.
- Conformes a norma SMS 1146.
- Acabamento: Polido.
- Rosca conforme a norma DIN 405.
- Acabamento da superfície interna $Ra \leq 0,8 \mu m$.

BASIC FEATURES

- Made of stainless steel AISI 304.
- According to SMS 1146 standard.
- Ending: Polish.
- Thread according to DIN 405 standard.
- Internal surface finished $Ra \leq 0,8 \mu m$.

INFORMAÇÃO TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

DN	COD.	DIMENSÕES - DIMENSIONS				Peso aprox. Weight approx. (kg)
		Ød4 (mm)	Ød5 (mm)	Rd	C (mm)	
25	I3744S05	32	51	Rd40x1/6"	20	0,110
38	I3744S06	48	74	Rd60x1/6"	25	0,270
51	I3744S07	61	84	Rd70x1/6"	26	0,300
63,5	I3744S08	74	100	Rd85x1/6"	30	0,490
76	I3744S09	87	114	Rd98x1/6"	32	0,640
101,6	I3744S0A	117	150	Rd132x1/6"	32	0,980
104	I3744S0C	113	140	Rd125x1/4"	32	0,950

Observações:

Dada a complexidade, variedade e grande quantidade de especificações particulares de cada instalação, em conjunção com a existência de diversos factores que podem afectar as condições de trabalho e natureza do produto, é da responsabilidade do utilizador final realizar os ensaios necessários para garantir o correcto funcionamento do produto em cada aplicação concreta.

A instalação do produto deverá ser realizada e mantida seguindo os códigos de boa prática e/ou normas existentes.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Nota : Devido ao constante desenvolvimento dos nossos produtos, o desenho e os dados fornecidos podem ser alterados sem aviso prévio.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.0-05.23